

## SCHEDA TECNICA

RS.2350.I400RSL / RS.2350.I600RSL

### STUCCO MULTI SOFT

Stucco multifunzione soft ideale per l'utilizzo anche su alluminio e lamiera zincata. Aderisce senza necessità dell'applicazione del primer. Ottimo per bassi spessori e per rifiniture su altri stucchi. Non lascia riccioli durante la finitura. Molto facile da carteggiare.

Confezioni disponibili:

RS.2350.I400RSL - 1,4 kg cartuccia (Contenuto: Stucco 1360 gr - Induritore 40 gr)

RS.2350.I600.RSL - 1,6 kg padella (Contenuto: Stucco 1550 gr - Induritore 50 gr)

VOC content: 2004/42/IB(b)(250)<6



PULIRE E ASCIUGARE  
LA SUPERFICIE



ABRASIVI A MACCHINA A SECCO:  
P120 - P400



2 gr DI CATALIZZATORE  
PER 100 gr DI STUCCO



ABRASIVI A SECCO:  
P120 - P400



POT LIFE: 3 - 4 min  
(tempo di utilizzo del prodotto dopo la catalisi)



STOCCARE MATERIALE  
LONTANO DA FONTI DI  
CALORE O LUOGHI FRESCHI



ESSICAZIONE: 25 min

Queste informazioni e le nostre indicazioni tecniche (sia verbali che per iscritto o tramite prove), in particolare quelle riguardanti l'applicazione e l'utilizzo dei nostri prodotti, corrispondono a nostre cognizioni ed esperienze, senza tuttavia costituire nostra garanzia in relazione ai risultati finali o responsabilità derivanti da qualsivoglia rapporto giuridico. Considerata infatti la molteplicità dei materiali, dei supporti, delle condizioni di movimentazione e stoccaggio, nonché delle condizioni produttive e di impiego, tutte le informazioni e le indicazioni sopra riportate devono essere preventivamente verificate dall'utente in funzione delle sue specifiche circostanze di utilizzo. Nessuna asserzione contenuta in questa pubblicazione deve essere considerata come autorizzazione o consiglio a violare eventuali diritti di proprietà industriale di terzi.